

**Product Data Sheet**  
Düzenleme : 25.01.2008  
Revizyon No : 0  
Identification no:  
01 05 01 13 000 0 000001  
Sika® BlackSeal®-1

# Sika® BlackSeal®-1

## Bitüm esaslı derz dolgu mastiği

<b>Ürün Tanımı</b>	Bitüm esaslı, tek bileşenli derz dolgu mastiği.
<b>Kullanım Alanları</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>n Bacalar, çatı ışıklıkları vb. yapı elemanlarının birleşim derzlerinde</li><li>n Bitümlü çatı örtülerindeki çatlak ve deliklerin tamirinde</li><li>n Çatılardaki ve su giderlerindeki tamirlerde</li></ul>
<b>Özellikleri / Avantajları</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>n Beton, doğal taşlar, ahşap, metal, bitümlü kaplamalar, polimer bitümlü çatı membranları vb. bir çok yüzeye yapışır.</li><li>n Astar gerekmez</li><li>n Kullanımı kolay ve kullanıma hazırdır</li><li>n Emici olmayan nemli yüzeylerde uygulanabilir</li></ul>

## Ürün Bilgileri

<b>Yapı</b>	
<b>Görünüm / Renk</b>	Siyah
<b>Ambalaj</b>	300 ml kartuş, (12 adet / kutu) 600 ml sosis, (20 adet / kutu)

## Depolama

<b>Depolama Koşulları / Raf Ömrü</b>	Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, doğrudan güneş ışığından koruyarak +10°C ile +25°C arasında kuru ortamda depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.
--------------------------------------	---

## Teknik Bilgi

<b>Kimyasal Yapı</b>	Bitüm esaslı, nem ile kürlenir.
<b>Yoğunluk</b>	~1.3 kg/l
<b>Kabuklaşma Süresi</b>	Yapışkanlık kürünü yaklaşık 15 dakika sonra tamamlar.
<b>Kür Hızı</b>	1 günde yaklaşık 2 mm (+23°C / 50% r.h.) 3 günde yaklaşık 4 mm (+23°C / 50% r.h.)
<b>Hareket Kapasitesi</b>	%5
<b>Katı Madde İçeriği</b>	%85
<b>Sarkma</b>	< 3 mm
<b>Servis Sıcaklığı</b>	-20°C ila +70°C (kuru).

## Sistem Bilgileri

### Uygulama Detayları

<b>Yüzey Kalitesi</b>	Yüzey temiz, kuru, homojen olmalı, kir, yağ, gres, toz, zayıf çimento şerbeti ve gevşek parçalardan arındırılmış olmalıdır.
-----------------------	---

Construction



**Uygulama Koşulları / Sınırlamalar**

<b>Yüzey Sıcaklığı</b>	En az +5°C / En fazla +40°C Soğuk havalarda ürünü uygulamak daha zor olacaktır.
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	En az +5°C / En fazla +40°C Soğuk havalarda ürünü uygulamak daha zor olacaktır.

**Uygulama Talimatları**

<b>Uygulama Methodu / Aletler</b>	Düzgün ve temiz çizgiler için derz kenarlarını maskeleme bandı ile kapatınız. Mastiği manuel veya havalı tabancı ile arada hava boşluğu bırakmadan uygulayınız. Mastiği spatula ile iç bükey şekilde düzeltiniz. Yüzeyini düzeltmek gerekiyor ise, temiz suya birkaç damla bulaşık deterjanı katarak kullanınız. Maskeleme bantını henüz mastik yumuşak iken ve sertleşmeye başlamadan çıkartınız.
-----------------------------------	--

<b>Aletlerin Temizliği</b>	Tüm aletleri ve uygulama ekipmalarını, kullanımdan hemen sonra Sika® Colma Cleaner ile temizleyiniz. Sertleşmiş / kürünü tamamlamış malzeme sadece mekanik yöntemlerle temizlenebilir.
----------------------------	--

<b>Uygulama Notları / Sınırlamalar</b>	Sürekli olarak su altında kalacak derzler için uygun değildir!
--	--

<b>Notlar</b>	Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.
---------------	---

<b>Yerel Sınırlamalar</b>	Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.
---------------------------	---

<b>Sağlık ve Güvenlik Bilgileri</b>	Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.
-------------------------------------	--

**Yasal Notlar**

Sika® ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika®'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika®'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika® ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika® tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika® sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika®'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika®'ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.



Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. Çağrı Merkezi +90 216 444 74 52  
Deri Org. San. Böl. 2. Yol J-7 Telefon +90 216 581 06 00  
Parsel, Aydınlı, Orhanlı Mevkii, Faks +90 216 581 06 99  
34957 Tuzla, İstanbul, Türkiye bilgi@tr.sika.com www.sika.com.tr

